



## LED spotlight for outdoor installations



**IT** Apparecchio di illuminazione in doppio isolamento (non necessita di collegamento a terra). Corpo in poliammide esametildiammina termoresistente con speciale conformazione per mantenere il faretto a bassa temperatura. Nessun rischio di scottarsi toccando inavvertitamente la plastica con le dita. Temperatura di utilizzo da -30°C a +40°C. Ininfiammabile ed infrangibile. Buona stabilità alle intemperie e ai raggi UV. Buona tenuta agli acidi e agli idrocarburi, alcol, acqua salina e clorata. Non arrugginisce e non si corrode. Grado di protezione IP66, vetro in PMMA, viti in acciaio inossidabile, cavo H05 RN-F 2x1mm<sup>2</sup> da 2,80 m e lampadina GU10 a led da 4,2W

**EN** Lighting device with double insulation (ground connection not required). Body in heat-resistant hexamethylenediamine polyamide with special conformation in order to keep the spotlight at a low temperature. There is no risk of burning your fingers when accidentally touching the plastics. Operating temperature between -30°C and +40°C. Non-flammable and shatterproof. Good resistance to bad weather conditions and UV rays. High level of resistance to acids, hydrocarbons, alcohol, saline and chlorinated water. It does not rust or corrode. Degree of waterproofness IP66, PMMA glass, stainless steel screws, H05 RN-F 2x1mm<sup>2</sup> cable (standard length 2.80 m) and GU10 4,2W Led lamp.

**FR** Appareil d'illumination avec double isolation (raccordement à terre pas nécessaire). Corps en hexaméthylènediamine polyamide thermorésistant avec conformation spéciale pour maintenir l'appareil à une basse température. Il n'y a pas de risque de se brûler les doigts en touchant accidentellement la plastique. Température d'utilisation entre -30°C et +40°C. Ininflammable et incassable. Haute résistance aux intempéries et aux rayons UV. Haute résistance aux acides, aux hydrocarbures, aux alcools, à l'eau salée et chlorée. Il ne rouille et ne corrode pas. Degré d'imperméabilité IP66, verre en PMMA, vis en acier inoxydable, câble H05 RN-F 2x1mm<sup>2</sup> (longueur standard 2.80 m) et ampoule GU10 4,2W à LED.

**DE** Beleuchtungsgerät mit doppelter Isolierung (keine erforderliche Erdleitung). Hitzebeständiger Hexamethylendiamin-Polyamid-Körper mit spezieller Beschaffenheit, um bei niedriger Temperatur das Gerät zu halten. Keine Verbrennungsgefahr, wenn Sie versehentlich den Kunststoffteil berühren. Einsatztemperatur innerhalb -30°C und + 40°C. Nicht entzündbar und unzerbrechlich. Gute Unwetter- und UV-Strahlenbeständigkeit. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Kohlenwasserstoffe, Alkohol, Salz- und Chlorwasser. Es rostet und korrodiert nicht. Grad von Wasserundurchlässigkeit IP66, Glas aus PMMA, Schrauben aus rostfreiem Stahl, H05 RN-F 2x1mm<sup>2</sup> Kabel (Standardlänge 2.80m) und 4,2W GU10 LED-Lampe.



Black version (lens 40°)	Al. grey version (lens 40°)	Light source	Light colour	Wattage	Tension
3050700E	3150700E	4,2 W POW-LED warm white	3000K	4,2W 345 lumen	230V ac
3050701E	3150701E	4,2 W POW-LED cold white	6500K	4,2W 345 lumen	230V ac
3050705E	3150705E	4,2 W POW-LED natural white	4000K	4,2W 345 lumen	230V ac

**IT INSTALLAZIONE:** Il prodotto è idoneo ad uso illuminazione di ambienti, cose, oggetti, piante o paesaggi. Nel fissaggio del prodotto con il picchetto (a terra in giardini o simili) o con la staffa in dotazione (per fissaggi a pareti o simili), occorre assicurarsi di aver fissato i vari componenti in modo sicuro e di aver stretto le viti saldamente.

**EN INSTALLATION:** The article is ideal for the lighting of rooms, things, objects, plants or landscapes. When fixing the product with the picket (on the ground in gardens or similar areas) or with the supplied bracket (for mounting on walls or similar), it is necessary to properly fix the various components and strongly tighten the screws.

**FR INSTALLATION:** L'article est idéal pour l'illumination de pièces, choses, objets, plantes ou paysages. Lors du fixage du produit parmi un piquet (sur le sol dans des jardins ou en zones similaires) ou parmi le support fourni (pour le montage au mur ou similaires), il est nécessaire de fixer correctement les différents composants et bien serrer les vis.

**DE INSTALLATION:** Der Artikel ist geeignet für die Beleuchtung von Zimmern, Sachen, Objekten, Pflanzen oder Landschaften. Wenn Sie das Produkt mit dem Pflock (auf dem Boden in Gärten o.ä.) oder mit der mitgelieferten Halterung (für Wandbefestigungen o.ä.) befestigen, vergewissern Sie sich, dass Sie die verschiedenen Komponenten sicher befestigt und die Schrauben fest angezogen haben.

